



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Svítlidlo zářivkové linkové

STELLA 115/840 15 W T8 230-240V IP20

Objednací číslo

910071020

Jednotkový EAN

8595209925374

Obecné informace

Typ/popis výrobku	Zářivkové svítidlo
Varianta výrobku/model	Svítlidlo linkové
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Lakovaný plech/PC
Typ zdroje	T8
Nominální životnost (h)	20000 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne
Jmenovitý světelný tok (lm)	950 lm
Stupeň krytí (IP)	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ světelného zdroje	Zářivka T8 (26mm)
S konektorem	Ne
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP20
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1

Elektrické údaje

Nominální příkon	15 W
Celkový příkon svítidla	16,2 W
Provozní napětí (V)	200 - 240 V
Odolnost	300 V
Typ napětí	AC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	200 V
Příkon světelného zdroje	15 W
Zapojení	Elektronické
Typ napětí	AC
Multiwattážní provedení	Ostatní
Nominální proud	0,09 A

Provozní informace

Značka světelného zdroje	NARVA
--------------------------	--------------

Výstupní frekvence předřadníku	40 kHz
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	60 °C
Horký restart	Ano
Provozní poloha	Libovolná
T.H.D.	>20 %
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Vhodné pro průběžné zapojení	Ne
Typ objímky svítidla	G13
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	-10/+40 °C
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ne
Požární odolnost "D"	Ano
Typ stmívání	Nestmívatelné
Integrovaný nouzový modul	Ne

Fyzické údaje

Typ patice/objímky	G13
Rozměry (mm)	497 x 35 x 66 mm
Způsob balení	10 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	466 g
Rozteč upevňovacích otvorů	315 mm
Šířka	35 mm
Výška	66 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	382 g
Svítidlo s vypínačem	Ano
Délka	497 mm
Materiál	Ocelový plech

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	20000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>3.000 [-]
Míra předčasných poruch	>2 %
Jmenovitá životnost	20000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	19 kWh/1000h

Ostatní informace

Poznámka	S vypínačem na boční straně
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano

Světelné parametry

Barevné podání	1B
Odstín/Barva	Chladná bílá
Barevná teplota CCT	4000 K
Index barevného podání CRI	80 Ra
Kód barvy	840
Barevná teplota CCT	4000 K

Efektivní světelný tok	850 lm
Barva	Bílá

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem

Energetické údaje

Index energetické účinnosti EEI	A2
Účinník λ (PF)	0,74

Upozornění

Tento výrobek se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze kompletní s originálními kryty, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména od připojovací svorkovnice. Výrobek používejte pouze v místech, která jsou pro tento účel vhodná, výrobky, které jsou určeny pouze k vnitřnímu použití nepoužívejte ve venkovním prostředí. Při montáži nebo demontáži nouzového svítidla doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte předepsanou polohu při provozu výrobku a způsob jeho připevnění. Výrobek připojujte pouze na jmenovité napětí, případně zatěžujte pouze do maximálního povoleného příkonu. Do svítidla instalujte pouze takové zdroje světla, které jsou pro tento typ svítidla určené. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na štítku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

UPOZORNĚNÍ:

Nouzové svítidlo je pod napětím i po odpojení přívodu elektrického proudu v důsledku svých vlastních nabitých baterií. Proto doporučujeme montáž a demontáž svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Po použití neodhazujte nouzové svítidlo do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použitá svítidla můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti. Nouzová svítidla a moduly obsahují dobíjecí baterii. Seznam sběrných míst najdete na stránkách kolektivních systémů [Retela](#) a [Ekolamp](#).

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Linkové zářivkové svítidlo T8 (26mm). Délka 52 cm, elektronický předřadník A2, vybaveno vypínačem a zářivkou NARVA.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2017 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.